

**SEBRADORA ABONADORA**

**POP**

**JM2670-SH-EX**



Indústria Brasileira

**ISO 9001**

tecnología del futuro en el presente

**Jumil<sup>®</sup>**



Depósito individual de abono:  
 - Capacidad de 75 litros (80kg).  
 - Facilidad de descarga incluso en terrenos inclinados. No acumula abono.  
 - Distribución de peso uniforme en el implemento.  
 - Mejor autonomía en el abastecimiento.



Distribuidor de Abono: Material termoplástico de alta durabilidad, con tornillo sin fin de 50 mm. Opcional con tornillo sin fin de 25 mm.



Escalera y Plataforma Trasera: Equipada con escalera de acceso lateral y plataforma trasera con pasamanos. Proporciona mayor seguridad y facilidad en el abastecimiento.




Disco de Corte y Unidad de Abono:  
 - Disco de corte llano de 17" (estándar), llano de 15" (opcional), disco ranurado de 17" (opcional).  
 - Unidad de abono con disco doble desencontrado de 15" con rodamiento cónico. Viene con abresurco.



Unidad de Semente Pneumatica

Permite el montaje del disco de corte y unidad de abono paralelo o desencontrado. Utilizar prolongador de enganche cuando es montado en zig-zag.



Mercado Interno Mercado Externo  
 Distribuidor Neumático de Semillas:  
 - Mercado Interno  
 - Mercado Externo



Discos Sembradores Dobles: Montados con rodamiento simple (estándar) o con rodamiento cónico (opcional).



Rodadura Articulada: Rodado móvil, proporciona mayor gama de distanciamientos.



Cubridor de Abono (opcional):  
 - Opción con disco o con rueda dentada y controladora de profundidad.




Banda Controladora de Profundidad en "V" - Regulable (estándar).



Banda Controladora de Profundidad Paralela (opcional).

**OPCIONALES - COMPACTADORES**



Banda Ancha: Utilizado en el Controlador de Profundidad en "V".



Banda Cóncava: Utilizado en el Controlador de Profundidad en "V".



Banda en "V" Regulable: Utilizado en el Controlador de Profundidad en "V" y paralelo.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Modelo / Número de Líneas	Distanciamiento	Ancho Útil (mm)	Capacidad de los Depósitos				Peso (Kg) Máquina vacía	Número de Ruedas	Potencia (CV) Disco Doble	Potencia (CV) Vástago Abresurco
			Abono		Semilla					
			Litros	kg	Litros	kg				
3.90 / 03	700, 800 e 900	2000	225 - 3 cajas	250	105	80	795	2	60 - 4X4 (Trazado)	60 - 4X4 (Trazado)
3.90 / 04	500, 600 e 650		300 - 4 cajas	330	140	105	970			
3.90 / 05	400, 450 e 500		375 - 5 cajas	415	175	130	1145			
4.80 / 04	700, 750 e 800	2400	300 - 4 cajas	330	140	105	990	2	65 - 4X4 (Trazado)	65 - 4X4 (Trazado)
4.80 / 05	500, 550 e 600		375 - 5 cajas	415	175	130	1165			
4.80 / 06	400, 450 e 475		450 - 6 cajas	530	210	160	1340			
4.90 / 04	800, 850 e 900	2800	300 - 4 cajas	330	140	105	1010	2	75	75
4.90 / 05	600, 650 e 700		375 - 5 cajas	415	175	130	1185			
4.90 / 06	450, 500 e 550		450 - 6 cajas	530	210	160	1360			

Marcador de Líneas	Opcional
Distribuidor de Abono	Tornillo sin fin paso de 50mm (estándar), 25mm (opcional)
Flujo del abono	Rango de 80 a 1220 kg/há
Neumáticos	5.60x15 - 08 lonas
Potencia mínima exigida	Indicada de la tabla anterior - con número máximo de líneas
Turbina Accionamiento del Cardán	540 rpm

**Dimensiones de Transporte**

Modelo	3.90	4.80	4.90
Ancho	2240	2640	3040
Largo	2400		
Altura	2000		

ATENCIÓN: SE RECOMIENDA UTILIZAR LASTRES DE ACUERDO CON LA NECESIDAD.

Distribuidor Autorizado