

PULVERIZADORES

Barras Levante Manual

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	200IH8/IH8X	400IH8/IH10X	400IH8/10	600IH10/12X	600IH10/12/14	800IH12/14	2000IH 12/14		
							ROD. CROSS	ROD. 11L-15	TANDEM
CAPACIDAD DEL TANQUE (L)	200	400	400	600	600	800	2000	2000	2000
NEUMÁTICOS				---			9,5x24	11L-15	900X20
BITOLA REGULABLE				---			1,45/1,95	FIXO	FIXO
BITOLA TANDEM				---			---	---	1,65
VANO LIBRE				---			0,65	0,33	0,50
BOMBA MODELO	3PH PARA TODOS LOS MODELOS								
CAUDAL L/Min	45	45	45	65/80	65/80	80	80	80	80
PRESIÓN DE TRABAJO LB/POL ²	HASTA 250 PARA TODOS LOS MODELOS								
ROTACIÓN MÁXIMA DE LA BOMBA (RPM)	540 PARA TODOS LOS MODELOS								
ABASTECIMIENTO	RÁPIDO ANTIPOLUICIÓN PARA TODOS LOS MODELOS (OPCIONAL)								
CAUDAL DE ABASTECIMIENTO L/Min	135	135	135	135/150	135/150	150	150	150	150
AGITADOR	A TRAVÉS DEL RETORNO DEL CALDO (HIDRÁULICO OPCIONAL)						HIDRÁULICO		
POTENCIA NECESARIA (HP)	4	4/8	4/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8
LEVANTE DEL SUPORTE	TODAS CON LEVANTE MANUAL PARA BARRA IH12/14 A TRAVÉS DEL ENROLLADOR								
LARGO DE LA BARRA (m)	8	8/10	8/10	10/12	10/12/14	12/14	12/14	12/14	12/14
BARRA ALTURA DE TRABAJO (m)	0,40 A 1,00 P/BARRA X - 0,40 A 1,20 P/BARRA IH8/10 - 0,40 A 1,50 P/BARRA IH12/14								
PORTA BOQUILLAS INSTALADAS	DOBLE KO								
CANTIDAD DE BOQUILLAS	18	18/22	18/22	22/26	22/26/30	26/30	26/30	26/30	26/30
BOQUILLAS	ABANICO Y CONO PARA TODOS LOS MODELOS								
ESPACIO ENTRE BOQUILLAS (m)	0,50 PARA TODOS LOS MODELOS								
RESERVATORIO AGUA LIMPIA (L)	OPCIONAL			15	15	15	60	60	60
ALTURA DE LA MÁQUINA (m)	2,50/1,62	1,85/2,16	2,60/2,65	2,17	2,66/3,20/3,70	3,20/3,70	3,85/4,35	3,31/3,81	3,80/4,30
ANCHO DE LA MÁQUINA (m)	1,15/2,25	2,25	1,20	2,25	1,33/1,55/1,55	1,68	2,35	2,35	2,35
ANCHO C/ ACESORIOS (m)	1,15/2,26	2,25	1,85	2,25	1,95	2,30	2,35	2,35	2,35
LARGO DE LA MÁQUINA (m)	1,18/1,27	1,70	1,60/1,72	1,85	1,87/1,76/1,76	1,80	4,70	4,10	4,70
PESO DE LA MÁQUINA (Kg)	158/140	176/180	219/234	220	240/260/280	310	550/570	620/640	510/530

K.O se reserva el derecho de introducir cambios sin previo aviso.

Boquilla Doble (Antigoteo)

Equipado con puntas de boquilla "Abanico" y "Cono". El sistema antigoteo, por medio de la válvula de retención, permite que, al interrumpirse la pulverización, las boquillas no continúen goteando.



Comando Master y regulador de presión

Permite el ajuste de la presión en cada lado de la barra, sin alterar la presión y el flujo (caudal) en caso de interrupción total o parcial de la pulverización. Opcional: Comando 4 vías.



Bombas

K.O dispone de varios modelos de bombas. Los pulverizadores de la línea Cereales pueden ser equipados con los modelos 3PH-45, 3PH-65 y 3PH-80 litros por minuto. Provisos de camisas de cerámica, válvula y asiento de las mismas en acero inoxidable.



K.O. Máquinas Agrícolas Ltda.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 2300 • Jabcabal-SP • CEP 14871-700 • Cx. Postal: 181

Pabx: (16) 3209-1625 • Fax: (16) 3209-1623 • E-mail: ko@komaquinas.com.br

www.komaquinas.com.br

Equipos ya adecuados a la norma NR12 / Fotos ilustrativas.

MKT 05/14

Desde 1966



8, 10, 12 y 14 metros.

Desde 1966

El futuro se cultiva con experiencia y tecnología.

Desde
1966



BOQUILLAS DOBLE ANTIGOTEEO

**ARTÍCULOS DE SERIE
EN TODA LÍNEA K.O**

COMANDO MASTER

El sistema de cierre de barras en " X " reduce la altura de la máquina, posibilitando que sea almacenado en galpones más bajos.
Disponible en las versiones 8,10 y 12 metros de barras.

(Modelo ilustrativo con opcional Reservatorio de agua)



KO 400 IH10X

KO 600 IH12X



KO 200 IH8



KO 400 IH10



KO 600 IH12



KO 800 IH14



KO 2000 IH12

Cuatro versiones de rodero, una para cada tipo de terreno:
con neumáticos 11Lx15, con neumáticos 9.5X24 (Cross) con neumáticos 11Lx15 (Tandem 4 neumáticos), con neumáticos 900x20 (Tandem 4 neumáticos).



CROSS



TANDEM

Especialmente desarrollada para tractores pequeños. Equipado con barras de 8 metros. Opcional: Reductor de velocidad que posibilita trabajar a 1.000 rpm.

El modelo KO 400 puede ser equipado con barras de 8,10 y 12 metros; ya los modelos KO 600 y 800 pueden ser equipados con barras de 8,10,12 y 14 metros. Para los modelos de 10 y 12 hay la disponibilidad de enrolladores de cuerda al alcance del operador y de fácil manejo, posibilitando cuatro puntos de pausa/interrupción de la barra, sin mecanismos sofisticados. Un diferencial muy importante en este modelo es la proximidad del tanque al tractor, no ocasionando desequilibrio del conjunto.



**MÁQUINAS
AGRÍCOLAS**

culturas bajas